


Clemă derivație, fixare peșină, gri

2.5-25mm², max. 1000VAC/DC, max.101A



Connectable wires' material: Alumium or copper




Grad de protecție




Tensiune nominală (V)



Se poate fi xa pe sină de montaj



Materialul izolației: Poliamidă 6.6



Materialul elementului de legătură: Cupru stanat



Tensiunea nominală de izolare

- | | | | |
|-----------------------------------|-------|--|-------------------------|
| • Curent nominal: | 101 A | • Util pentru conductoare irecuperabile: | Da |
| • Numar de intrari: | 2 | • Potrivit pentru conductori din sarma fine: | Da |
| • Numar de iesiri: | 6 | • Sectiune transversala conductor: | 2,5 -25 mm ² |
| • Potrivit pentru miezuri solide: | Da | • Garanție: | 2 an |

TRACON	 mm² Secțiunea conductorului de racord				In Curent nominal (A)	 Culoare	W (mm)	L (mm)	H (mm)	X Numărul de șuruburi
	 IN Latura de alimentare		 OUT Latura de derivație							
	 Plin	 Flexibil	 Plin	 Flexibil						
	FLECU-25-16-4	2×25	2×16	6×16						
					101 A		36.5	43.9	40	2×M6 ; 6×M5

Desen cotate