



FW524F

Tablou încastrat, usa opaca 5x24 M

Arhitectura

Tip de montaj	Îngropat
---------------	----------

Compatibilitate

Compatibil pentru montaj pe sina DIN	da
--------------------------------------	----

Curent electric

Curent nominal	125 A
----------------	-------

Capac, usa

Tip capac	Închis (simplu)
fara usa	Individual
Tip capac	Usa
Capac transparent sau usa	nu

Materiale

Culoare	alb
Culoare	RAL 9010 - alb pur
Material	Tabla de otel
Suprafata	brut

Dimensiuni

Adâncime de insertie	110 mm
Adâncimea produsului instalat	121 mm
Adâncime internă	110 mm
Înălțimea produsului instalat	992 mm
Înălțime de montaj	992 mm
Latime produsului instalat	622 mm
Latime unitati de divizie	24
Grosime material lateral	1 mm
Latime	622 mm

Montare

Potrivit pentru utilizare exterioara	nu
--------------------------------------	----

Conexiune

Numar intrari pentru conducte	2
-------------------------------	---

Accesorii incluse

Cu placa montaj	nu
Cu încuietoare	nu

Echipament

Numar de rânduri	5
Cantitate sectiune în latime	2
Numar de taste	1
Cantitate sine	5
Poate fi accesoriizat	da
Numar deschideri placi cu flansa	2
Extensie posibila	nu

Standarde

Conform directivelor europene WEEE	neafectat
------------------------------------	-----------

Protectie

Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice	IK08
Tip de protectie IP	IP30
Clasa de protectie	Clasa de protectie I