



FW412F

Tablou încastrat, usa opaca 4x12 M

Arhitectura

Tip de montaj	Îngropat
---------------	----------

Compatibilitate

Compatibil pentru montaj pe sina DIN	da
--------------------------------------	----

Curent electric

Curent nominal	125 A
----------------	-------

Capac, usa

Tip de închidere a usii	Mâner rabatabil cu foraiabar
Tip capac	Închis (simplu)
fara usa	Individual
Tip capac	Usa
Capac transparent sau usa	nu

Materiale

Culoare	alb
Culoare	RAL 9010 - alb pur
Material	Tabla de otel
Suprafata	brut

Dimensiuni

Adâncime de insertie	110 mm
Adâncimea produsului instalat	121 mm
Adâncime internă	110 mm
Înălțimea produsului instalat	842 mm
Înălțime de montaj	842 mm
Latime produsului instalat	406 mm
Latime unitati de divizie	12
Grosime material lateral	1 mm
Latime	406 mm

Montare

Potrivit pentru utilizare exterioara	nu
--------------------------------------	----

Conexiune

Numar intrari pentru conducte	2
-------------------------------	---

Accesorii incluse

Cu placa montaj	nu
Cu încuietoare	nu

Echipament

Numar de rânduri	4
Numar de taste	1
Poate fi accesoriizat	da
Numar deschideri placi cu flansa	2
Extensie posibila	nu

Standarde

Conform directivelor europene WEEE	neafectat
------------------------------------	-----------

Protectie

Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice	IK08
Tip de protectie IP	IP30
Clasa de protectie	Clasa de protectie I