

Clemă de derivație, fixare pe șină sau contrapanou



2.5-35mm², max. 1000VAC/1500VDC, max.135A



Connectable wires' material: Aluminium or copper



Materialul elementului de legătură: Aluminiiu- Staniu



Tensiune nominală (V)



Grad de protecție



Materialul izolației: Poliamidă 6.6



Se poate fi xa pe sină de montaj



Temperatura mediului ambiant



Tensiunea nominală de izolare

• Curent nominal:	135 A	• Secțiune transversală conductor:	2,5 -35 mm ²
• Numar de intrari:	5	• Inaltime:	45,2 mm
• Numar de iesiri:	5	• Latime:	80 mm
• Potrivit pentru miezuri solide:	Da	• Adancime:	40,2 mm
• Util pentru conductoare irecuperabile:	Da	• Garanție:	2 an
• Potrivit pentru conductori din sarma fine:	Da		

TRACON	 mm ²				 In	 Ui	 xP	 Culoare	W (mm)	L (mm)	H (mm)	 X Numărul de șuruburi
	Secțiunea conductorului de racord											
	 IN		 OUT									
	Latura de alimentare		Latura de derivație									
	 Plin	 Flexibil	 Plin	 Flexibil								
FLEAL-35	5x35	5x25	5x35	5x25	135 A	1.000 V AC, 1.500 V DC	5P		80	45.2	40.2	10 × M4

Desen cotat

